

Šikmý stavební výtah TOPLIFT

výtah pro přepravu nákladů s velkým sortimentem příslušenství a nástaveb



- Šikmý stavební výtah v několika variantách s nosností od 150 kg do 250 kg
- Max. přepravní výška 20,3 m
- Rychlost zdvihu od 20 m/min. do 40 m/min.
- Jednotný profil nosného žebříku pro všechny varianty výtahu
- Možnost použití běžného nebo sklopného přepravního vozíku, vybaveného vždy pojistkou proti povolení napnutého lana
- Stabilní ustavení nosného žebříku na velkých podpěrách nebo na příčném podvozku
- Ohyb žebříku ručně stavitelný v úhlu od 20° do 45° je vybaven ocelovými rolnami
- Jednoduché nasazování pohonné jednotky z čelní strany žebříku
- Pohonná jednotka opatřena pomocnými převozními kolečky
- Koncový vypínač i ovládací panel jsou napojeny do zásuvek na pohonné jednotce
- Nástavby a příslušenství pro převoz střešních tašek, solárních panelů, sádkartonových desek, malty a betonu, ...
- Dlouholeté zkušenosti výrobce jsou zárukou dlouhodobé životnosti stroje

Tabulka technických parametrů

Typ	Toplift ECO	TOPLIFT 225 univerzal	Toplift 234	Toplift 240
Nosnost	150 kg	250 kg	250 kg	230 kg
Rychlost pojezdu	25 m/min.	25 m/min.	34 m/min.	20/40 m/min.
Maximální délka výtahu	20,3 m	20,3 m	20,3 m	20,3 m
Délka lana	44 m	54 m	44 m	44 m
Průměr lana	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Napájení	230 V	230 V	230 V	230 V
Ovládací napětí	24 V	24 V	24 V	24 V
Hmotnost pohonné jednotky	52 kg	54 kg	54 kg	54 kg

Pozn.: Při použití sklopného (skipového) vozíku se nosnost výtahů snižuje z 250 kg na 200 kg, u typu Toplift ECO zůstává nosnost 150 kg shodná pro oba typy vozíků

Do výšek s lehkostí **BRKA**
S.R.O.

